

Impresora/fax/escáner/copiadora AIO HP LaserJet 3015



El producto multifuncional HP LaserJet 3015 es un dispositivo láser con alimentador automático de hojas, compacto y asequible, que permite realizar impresiones, envíos de fax, escaneados en color y copias digitales de forma sencilla y fiable.

Resulta perfecto para usuarios de pequeñas y medianas empresas o usuarios en el hogar que necesitan un dispositivo asequible, que ocupe poco espacio, que proporcione flexibilidad a la hora de imprimir, enviar faxes, copiar y escanear, que sea sencillo de usar y que garantice la producción de documentos profesionales.

Impresora, fax, copiadora y escáner en color de extraordinario rendimiento a un precio increíblemente asequible.

- Ahorre tiempo y dinero: el HP LaserJet 3015 es muy asequible e imprime y copia documentos de forma rápida y sencilla, a una velocidad de hasta 14 ppm.
- No pierda tiempo esperando la impresión: imprima la primera página en sólo 10 segundos gracias a la tecnología de encendido instantáneo.
- Consiga documentos láser de gran nitidez con una calidad de impresión efectiva de 1.200 ppp*.
- Envío de fax rápido y avanzado a velocidades de hasta 33,6 Kbps, con envío de fax diferido y envío de fax a PC**.
- Gestione trabajos complejos con 32 MB de RAM y 2 MB de memoria de fax adicional para almacenar hasta 110 páginas de documentos de fax.

El diseño compacto de este producto multifuncional HP LaserJet requiere un espacio muy reducido.

- El producto multifuncional HP LaserJet 3015 le ofrece una completa solución de oficina con impresiones, faxes, escaneos en color y copias digitales de gran calidad y todo desde un dispositivo compacto.
- Gracias al diseño compacto, puede colocar este versátil producto donde mejor encaje, ahorrando así un espacio valiosísimo en su oficina.

Uso sencillo gracias a la intuitiva interfaz de usuario y al software y consumibles fáciles de reemplazar.

- El acceso a todas las funciones del software de gestión de herramientas HP con un solo clic facilita la configuración, estado y soporte.
- El software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) le permite convertir documentos impresos en archivos electrónicos editables.
- Multitarea eficiente: utilice funciones de forma simultánea.
- Instalación y reemplazo de consumibles sencillo y limpio gracias al diseño de los cartuchos integrados.
- Ciclo de trabajo de 7.000 páginas por mes y calidad demostrada de HP LaserJet.

*600 x 600 ppp con la tecnología de resolución mejorada HP (RET) y FastRes 1200.

**Envío de fax a PC disponible con Microsoft® Windows®.

Especificaciones técnicas

Velocidad de impresión	Hasta 14 ppm Primera página impresa: 10 segundos (tecnología encendido instantáneo que elimina prácticamente el tiempo de calentamiento, ya sea un inicio en frío o en caliente) (La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, del programa de software y de la complejidad del documento)		
Procesador	240 MHz, Motorola Coldfire® v 4e		
Memoria	32 MB de RAM		
Calidad de impresión	Calidad de impresión efectiva de 1.200 ppp [600 x 600 ppp con la tecnología de resolución mejorada HP (REI) y tecnología FastRes 1200]		
Márgenes de impresión (A4)	Superior: 4,2 mm, izquierdo: 4,2 mm, derecho: 4,2 mm, inferior: 4,2 mm		
Impresión	Tecnología: Lenguajes: Impresión económica:	Monocroma láser HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 2 El ajuste de calidad de impresión economiza permite imprimir texto con menos tóner. Este ajuste resulta útil para imprimir borradores y se puede utilizar de forma independiente a los demás ajustes de calidad de impresión.	
	Tipos de letra/fuentes: Ciclo de trabajo:	PCL: 45 tipos de letras TrueType escalables, PostScript: 35 tipos de letra TrueType escalables Hasta 7.000 páginas por mes	
Fax	Módem: Telecomunicaciones: Memoria: Resolución:	33,6 Kbps (3 segundos por página) TBR:21: 1998; EG 201 121: 1998, parte 68 de las normas FCC Hasta 110 páginas (2 MB) Estándar: 203 x 98 ppm, óptima: 203 x 196 ppm, superóptima: 300 x 300 ppm (sin medios tonos), fotográfica: 300 x 300 ppm (medios tonos activados)	
	Marcado rápido:	120 números, 7 teclas de marcación abreviada en el panel frontal	
Escáner	Tipo: Resolución: Profundidad en bits: Niveles de gris: Versión TWAIN: Área escaneable:	Alimentador automático de documentos, escaneado a color Óptica de 600 x 600 ppp, mejorada de 9.600 x 9.600 ppp 24 bits 256 Compatible con la versión 1.9 de TWAIN Tamaño de soporte mínimo: 74 x 105 mm (desde el ADF), tamaño de soporte máximo: 216 x 381 mm (desde el ADF) Izquierdo: 4,2 mm, superior: 4,2 mm, derecho: 4,2 mm, inferior: 5,0 mm	
	Márgenes para elementos escaneados:		
Copiado	Velocidad: Copias múltiples: Reducción/ampliación:	Hasta 14 cpm 1-99 copias, con clasificación automática 25 a 400% (incrementos del 1%)	
Manejo de soportes	Entrada Bandeja 1	Gramaje Bandeja de entrada: desde 60 hasta 163 g/m ² (recomendado: desde 75 hasta 90 g/m ²); alimentador automático de documentos (ADF): desde 42 hasta 260 g/m ² ; bandeja de salida: desde 60 a 163 g/m ²	Tamaño Estándar: A4, A5, Carta, Legal, B5, C5, C6, DL; 76 x 127 a 216 x 356 mm; alimentador automático de documentos (ADF): A4, A5; 74 x 105 a 216 x 381 mm
	Capacidad:	150 (bandeja de entrada principal), 10 (alimentación prioritaria), 10 hojas (ADF) alimentador automático de documentos	
	Salida: Impresión a doble cara:	Hojas: 125, sobres: 15, transparencias: 10 Manual (soporte de driver incluido)	
Tipos de soporte	Papel (normal, ya impreso, ya perforado, bond, color, satinado, carta, ligero, de gramaje extra, reciclado, rugoso), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina		
Interfaz y conectividad	Puerto USB – compatible con especificaciones 2.0; puerto paralelo – IEEE 1284-B Opcional: servidores de impresión externos y servidores de impresión sin cables HP Jetdirect: HP Jetdirect 170x, 175x, 300x, 380x, 500x, en3700, bit3000		
Sistemas operativos compatibles	Solo driver de impresión para Microsoft® Windows® 98 Second Edition, 2000, Me, XP; Windows NT® 4.0; Disponible en la Web para Mac OS 9.1, 9.2.x, Mac OS X v10.2.x; Funciones de impresión solo disponibles en la Web para DOS, Linux, UNIX, OS/2 Drivers más recientes disponibles en http://www.hp.com		
Sistemas operativos de red compatibles	Opcional: mediante servidor de impresión HP Jetdirect 170x: Microsoft® Windows® 98, NT 4.0, 2000, Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x; mediante servidor de impresión HP Jetdirect 175x: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003, Apple Mac OS 8.6 y posterior; mediante servidores de impresión HP Jetdirect 300x y 500x: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Apple Mac OS 8.6 y posterior, Red Hat Linux 6.x y posterior, SuSE Linux 6.x y posterior, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8 (solo sistemas SPARC), IBM® AIX 3.2.5 y posterior, MPE-iX; mediante servidores de impresión HP Jetdirect 380x y servidores de impresión en3700: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Apple Mac OS 8.6 y posterior, Red Hat Linux 6.x y posterior, SuSE Linux 6.x y posterior, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (solo sistemas SPARC), IBM AIX 3.2.5 y posteriores, MPE-iX		
Requisitos mínimos del sistema	Windows® 98: procesador Pentium® o superior, 24 MB de RAM; Windows Me: procesador Pentium a 150 MHz o superior, 32 MB de RAM; Windows NT® 4.0: procesador Pentium o superior, 32 MB de RAM; Windows 2000: Pentium a 133 MHz o superior, 64 MB de RAM; Windows XP: Pentium a 300 MHz o superior, 128 MB de RAM Mac 9.1: ordenador Apple basado en Mac OS con microprocesador PowerPC, 32 MB de RAM como mínimo con memoria virtual establecida en 64 MB; Mac 9.2.x: Power Mac G4 o Macintosh Server G4 (todos los modelos), Power Macintosh G3 o Macintosh Server G3 (todos los modelos), iMac (todos los modelos), iBook (todos los modelos), Powerbook (todos los modelos posteriores al PowerBook G3 original), 32 MB de RAM como mínimo con memoria virtual establecida en 64 MB; Mac OS X v 10.2.x: Power Mac G5 (todos los modelos), Power Mac G4 o Macintosh Server G4 (todos los modelos), Power Macintosh G3 o Macintosh Server G3 (todos los modelos), iMac (todos los modelos), iBook (todos los modelos), Powerbook (todos los modelos posteriores al PowerBook G3 original), 128 MB de RAM		
Software estándar	Caja de herramientas HP, HP LaserJet Scan, driver TWAIN o WIA Scan, HP LaserJet Fax, Readiris OCR (no se instala con el resto del software; requiere instalación independiente), drivers de impresora (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 2), instalador/desinstalador, HP Director (Macintosh), asistente de configuración de producto multifuncional HP		
Panel de control	Controles de fax, botones alfanuméricos, controles de menú y cancelación, controles de copiado, controles de escaneado, pantalla de 2 líneas x 16 caracteres.		
Administración de la impresora	Caja de herramientas HP; HP Web Jetadmin, servidor Web incorporado (con servidores de impresión externos HP Jetdirect opcionales)		
Requisitos de alimentación	Voltaje de entrada de 220 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 2,3 A		
Consumo eléctrico	260 vatios máximo (impresión), 7 vatios (en espera y ahorro de energía), 0 vatios (apagada)		
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	Sin embalaje: 426 x 470 x 445 mm, embalado: 600 x 400 x 475 mm		
Peso	Sin embalaje: 9,5 kg, embalado: 11,6 kg		
Entorno operativo	Entorno operativo ambiental: temperatura operativa: de 15 a 32,5°C, humedad operativa: del 10 al 80% RH, temperatura de almacenamiento: de -20 a 40°C, humedad durante almacenamiento: del 0 al 95% RH. Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd 6.2 B(A) (impresión a 14 ppm), presión sonora: LpAm 56 dB(A) (posición del operario), 49 dB(A) (observador)		
Certificaciones del producto	Certificaciones de seguridad: IEC 60950: 1999/EN 60950: 2000; IEC 60825-1: 1993 + A1: 1996 + A2: 2001/EN 60825-1: 1994 + A11: 1996 + A2: 2001 (producto láser de clase 1/LED); GB4943-1995. Certificaciones EMC: CISPR 22: 1998/EN 55022: 1998 – Clase B; EN 61000-32: 1995/A14:2000; EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; CFR del título 47 de las normas FCC, Parte 15; clase B 2/ICES-003, número 3; GB9254-1998. Energy Star®		
Garantía	Un año de garantía que cubre hardware, software, accesorios y consumibles HP		

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.es>

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
C/Vicente Aleixandre, n° 1, Parque Empresarial, **28230 Las Rozas, Madrid**, tel. (91) 634 88 00
Avda. Diagonal, 605, **08028 Barcelona**, tel. (93) 401 91 00
C/Luis de Morales, 32, planta 3ª, oficina 1, Edificio Forum, **41018 Sevilla**, tel. (95) 453 30 92
Avda. Zugazarte, 8, 2ª, Edificio Abra 4, **48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya)**, tel. (94) 481 80 00
Pl. de América, 2, 5ª, **46004 Valencia**, tel. (96) 395 74 75.
O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.



Información para pedidos

Q2669A Impresora/fax/escáner/
copiadora AIO HP LaserJet 3015,
cartucho de impresión HP LaserJet, guía
de puesta en marcha, guía de fax,
software del dispositivo que incluye
software de reconocimiento óptico de
caracteres (OCR) y guía del usuario
electrónica en CD-ROM, bandeja
de entrada de soportes de 150 hojas,
bandeja de entrada del alimentador
automático de documentos, soporte de
salida para el alimentador automático
de documentos, soporte para bandeja
de salida, cable de alimentación,
cable telefónico

Q2612A Cartucho de impresión
HP Ultraprecise de capacidad
estándar, negro
(hasta 2.000 páginas*)

C6518A Cable USB HP: 2 m
C2950A Cable paralelo IEEE HP
(tipo B): 2 m
C2951A Cable paralelo IEEE HP
(tipo B): 3 m

J3258B Servidor de impresión
externo HP Jetdirect 170x
(paralelo/10BT)
J6035C Servidor de impresión
externo HP Jetdirect 175x
(USB-10/100Base-TX)
J3263A Servidor de impresión
externo HP Jetdirect 300x
(paralelo/10/100TX)
J6061A Servidor de impresión externo
sin cables HP Jetdirect 380x
(USB – 802.11b)
J3265A Servidor de impresión
externo HP Jetdirect 500x
(3 puertos paralelo-
10/100Base-10Base2)
J7942A Servidor de impresión
externo HP Jetdirect en3700
J6072A Adaptador Bluetooth® sin cables
para impresora HP BT1300
(para USB o paralelo)

U9811A/E HP Care Pack – respuesta
a domicilio al siguiente
día hábil, 3 años
U9809A/E HP Care Pack – con
devolución a HP, 3 años
U9813PA/PE HP Care Pack – post
garantía con respuesta
a domicilio al siguiente
día hábil, 1 año

* Basado en una cobertura del 5%