

HP LaserJet 9055mfp/9065mfp



Ahora HP ofrece dos productos multifuncionales LaserJet para grandes volúmenes con características de impresión y copia de documentos, compatibilidad líder en el sector para la impresión en red y soluciones fiables de gran rentabilidad diseñadas específicamente para las necesidades de su empresa.

Estos productos multifuncionales son ideales para los usuarios exigentes de oficinas de grandes empresas comerciales que necesiten características de impresión, copia, escaneado y acabado para producir un elevado volumen de documentos a gran velocidad, con resultados de alta calidad y a un bajo coste por página.

Mejore la productividad con la producción de documentos rápida, de elevado rendimiento y de alta calidad.

- Observe cómo aumenta la productividad con las rápidas funciones de impresión, copia y escaneado a 55* o 65** ppm.
- Consiga resultados rápidos sin esperas, con la salida de la primera copia en tan sólo 3,1 segundos.
- La calidad del equipo HP LaserJet está garantizada gracias a la tecnología de tóner polimerizado y a la resolución de 600 x 600 ppp.
- Las versátiles opciones de manejo de papel incluyen cuatro bandejas de entrada: una de 100 hojas, dos de 500 y una de 1.500, más una bandeja de entrada opcional de 4.000.
- Las opciones de acabado avanzadas incluyen: grapado, perforación de agujeros y creación de folletos.

Una solución flexible, creada a la medida de las empresas y diseñada para reducir costes y aumentar el rendimiento de la inversión.

- Mejore la productividad con procesos de escaneado de alta velocidad y de envío digital que permiten la distribución de los documentos a carpetas de red, FTP, aplicaciones OCR y sistemas de gestión de documentos.
- Elija entre las opciones de compra normal, servicios de pago por uso y paquetes de compra que incluyen instalación, formación, mantenimiento de servicio, equipos, personal y consumibles.
- La cartera de soluciones HP amplía la impresión a sistemas en entornos Mainframe IBM y SAP/ERP para proporcionar soluciones seguras, códigos de barras, formularios electrónicos y contabilidad de trabajos.

Ahorre tiempo y cree un entorno de impresión eficiente con las herramientas de gestión de red avanzadas de HP.

- Disfrute de la fácil instalación de la impresión en red, la distribución de drivers y la gestión remota con HP Web Jetadmin, que también le permitirá ubicar todos sus dispositivos de impresión y vigilar su rendimiento.
- El servidor web incorporado le ayuda a ahorrar tiempo y dinero: diagnostique problemas, configure dispositivos de forma remota, establezca alarmas proactivas por correo electrónico y automatice los pedidos de consumibles mediante el navegador.
- Aproveche las ventajas de la conectividad en red 10/100Base-T de alto rendimiento con un rápido servidor de impresión HP Jetdirect 615n.

* HP LaserJet 9055mfp ** HP LaserJet 9065mfp

Especificaciones técnicas

Velocidad de impresión	A4: A3: Tiempo de precalentamiento: Primera página impresa:	HP LaserJet 9055mfp Hasta 55 ppm Hasta 32 ppm 5,5 min 3,4 seg.	HP LaserJet 9065mfp Hasta 65 ppm Hasta 38 ppm 6 min 3,1 seg.
Procesador	350 MHz PMC/QED RM7065A		
Memoria	Estándar: Copiadora: 64 MB/320* MB (*con el Kit de impresión HP) Opcional: Disco duro de impresora de 20 GB (con el Kit de impresión HP opcional), disco duro del controlador de copiado de 20 GB (opcional). Memoria de la impresora ampliable hasta 384 MB mediante las ranuras DIMM estándar de 100 conectores; el formateador admite DIMM de tipo de letra/lenguaje HP; la memoria del controlador de la copiadora se puede ampliar hasta 320 MB mediante la ranura DIMM estándar de 168 conectores		
Márgenes de impresión	A4 – Superior: 3 mm, izquierdo: 4 mm, derecho: 4 mm, inferior: 3 mm; A3 – Superior: 4 mm, izquierdo: 3 mm, derecho: 3 mm, inferior: 4 mm		
Impresión	Tecnología: Calidad: Lenguajes: Tipos de letra/fuentes: Ciclo de trabajo:	Láser 600 x 600 ppp HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3. Opcional: creación directa en formato PDF 80 escalables TrueType Hasta 300.000 páginas por mes	
Envío digital (opcional)	Envío a carpeta FTP, tipos de archivos: PDF, TIFF, MTIFF Envío a carpeta de red, impresora, OCR y aplicaciones con DSS v3.0 Workflow o HP Autostore		
Escáner	Velocidad: Tipo: Resolución: Niveles de gris: Área escaneable:	HP LaserJet 9055mfp: 55 ppm Alimentador de hojas 600 ppp óptica 256 Tamaño máximo de soporte: 29,7 x 43,2 cm	
Copiado	Velocidad: Copias múltiples: Reducción/ampliación: Características del software inteligente:	HP LaserJet 9055mfp: 55 cpm 1 – 9.999 copias De 25 a 400% Opcional: disco duro del controlador de copiado HP: almacenamiento de trabajos, cubiertas y marcas de agua	
Tipos de soporte	Papel (normal), transparencias, separadores con lengüeta desprendible, modelo de proyecto		
Manejo de soportes	Entrada: Capacidad estándar de 2.600 hojas (bandeja multipropósito de 100 hojas, 2 bandejas de entrada de 500 hojas, bandeja de entrada de 1.500 hojas), capacidad máxima de 6.600 hojas (con bandeja opcional de 4.000 para A3 o de alta capacidad para A4); introducción de hoja opcional para la inserción de portadas Resultado: Finalizador/grapadora de 3.000 hojas opcional, finalizador multifuncional de 2.500 hojas con unidad de producción de folletos y plegado triple, unidad de taladro de 2/3/4 agujeros y bandeja de salida de 100 hojas		
Impresión a doble cara	Automática (estándar)		
Interfaz y conectividad	Estándar: FIH (Foreign Interface Harness, puerto arnés para interfaz exterior) Opcional: Accesorio de Kit de impresión HP con tarjeta interna HP Jetdirect 615n (EIO) estándar (Fast Ethernet 10/100Base-TX) y puerto paralelo, y tarjetas de conectividad HP Jetdirect opcionales, conectividad Bluetooth		
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT 4.0, Me, 2000, XP de 32 bits (compatibilidad con driver para el sistema de 64 bits, pero no hay soporte para el instalador ni para la caja de herramientas), Windows Server 2003 de 32 bits (compatibilidad con driver para el sistema de 64 bits, pero no hay soporte para el instalador ni para la caja de herramientas), Mac OS 9.0 y posteriores, Mac OS X.0 y posteriores Opcional: Soporte disponible por Internet para los drivers de impresora de los siguientes sistemas operativos: UNIX®, Linux y HP OpenVMS		
Sistemas operativos de red compatibles	Opcional: Mediante servidores de impresión HP Jetdirect: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, 2003 Server; Apple Mac OS 8.6 y posteriores; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Red Hat Linux 6.x y posteriores; SuSE Linux 6.x y posteriores; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8 (sólo sistemas SPARC); IBM® AIX 3.2.5 y posteriores (requiere software del proveedor de NOS); MPE-iX; para más información, visite http://www.hp.com/support/net_printing		
Requisitos mínimos del sistema	Windows® 98: procesador Pentium® 90 con 16 MB de RAM; Windows Me: procesador Pentium 150 con 32 MB de RAM; Windows NT® 4.0: procesador Pentium 90 con 32 MB de RAM; Windows 2000, XP: procesador a 300 MHz con 64 MB de RAM; Windows Server 2003, Standard Edition: procesador a 550 MHz con 128 MB de RAM; 220 MB de espacio libre en disco duro (Europa y América); 250 MB de espacio libre en disco duro (sólo en Asia); unidad de CD-ROM o conexión a Internet Mac OS 9.0, 9.04, 9.1, 9.2 con 96 MB de RAM, Mac OS X versión 10.1 y posteriores con 128 MB de RAM		
Software estándar	Drivers PostScript® y PCL 6 para Windows®, PostScript PPD para Mac, configuración de la gestión de drivers Windows, configuración automática de drivers Windows, caja de herramientas para Windows y Mac, instalador para Windows y Mac		
Panel de control	Panel de control con pantalla táctil con los siguientes botones frontales: inicio, detener, temporizador de reposo, interrupción, copia de prueba, comprobación, ayuda, memoria de trabajo, reajuste, modos copiar/Enviar-almacenar/imprimir y 10 teclas numéricas con contador y borrado		
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada de 100 a 127 VCA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz); de 220 a 240 VCA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Tipo de alimentación: Interno (incorporado)		
Consumo eléctrico	1 vatio máximo (accesorio desconectado), 240 vatios máximo (bajo consumo/en reposo 1), 18 vatios máximo (apagado automático/reposo), 280 vatios máximo (inactivo/listo), 1.225 vatios máximo (impresión continua), 1.265 vatios máximo (copia continua)		
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	Sin embalaje: 1.525 x 766 x 1.140 mm; embalado: 940 x 766 x 1.318 mm		
Peso	Sin embalaje: 203 kg; embalado: 245 kg		
Administración de la impresora	HP Web Jetadmin, Servidor web incorporado HP		
Entorno operativo	Entorno operativo ambiental: Temperatura operativa: de 10 a 30°C, humedad operativa: del 10 al 80% de HR; Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora LwAd: HP LaserJet 9055mfp: 7,6 B(A), HP LaserJet 9065mfp: 7,7 B(A) (unidad básica con tercera bandeja estándar, papel carta, impresión a una cara con el alimentador automático de documentos en modo copia/impresión, 1 copia por original en bandeja de salida pasiva)		
Certificaciones	Argentina (TUV S Marca-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canadá (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), China (GB 4943), República Checa (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EIEEN 60950-IEC 60825-1), UE (marca CE: normativa de bajo voltaje 73/23/EE)		
Garantía	Garantía de 90 días (sólo para piezas de repuesto)		

Información para pedidos

Q3631A HP LaserJet 9055mfp, Developer Power, guías de instalación, hardware interfaz del controlador de impresión

Q3632A HP LaserJet 9065mfp, Developer Power, guías de instalación, hardware interfaz del controlador de impresión

Accesorios

Q3639A Kit de impresión HP

Memoria

C9121A DIMM SDRAM HP de 128 MB

Q1887A DIMM SDRAM HP de 64 MB

Q3642A Disco duro del controlador de copiado HP (20 GB)

Manejo del papel

Q3641A Cartucho HP de 5.000 grapas

Q3633A Finalizador/grapadora de 3.000 hojas HP

Q3634A Finalizador multifuncional HP de 2.500 hojas

Q3640A Bandeja de salida HP de 100 hojas

Q3637A Entrada de alta capacidad HP de 4.000 hojas para carta/A4

Q3638A Entrada de alta capacidad HP de 4.000 hojas para tabloide/A3

Q3636A Kit de inserción posterior HP

Q3635A Kit de taladro HP de 3 agujeros

Q3690A Kit de taladro HP de 4 agujeros

Q3691A Kit de taladro HP Swedish de 4 agujeros

Consumibles

Q3682C Toner HP

Conectividad

J6072A Adaptador de impresora HP b1300 Bluetooth® (para USB o paralelo)

J6058A Servidor de impresión interno sin cables HP Jetdirect 680n (EIO – 802.11b)

J6057A Servidor de impresión interno HP Jetdirect 615n (EIO – 10/100TX)

J4167A Servidor de impresión interno HP Jetdirect 610n (EIO – Token Ring)

J4135A Tarjeta de conectividad HP Jetdirect: USB, serie y LocalTalk

Software de envío digitalizado HP

T1931AA Software de envío digitalizado HP 3.0 – Workflow

NOB8535A HP Autostore

Preconfiguración

Q3981A Preflight (incluye: kit de localización, configuración)

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.es>

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
C/Vicente Aleixandre, nº 1, Parque Empresarial, **28230 Las Rozas, Madrid**, tel. (91) 634 88 00
Avda. Diagonal, 605, **08028 Barcelona**, tel. (93) 401 91 00
C/Luis de Morales, 32, planta 3ª, oficina 1, Edificio Forum, **41018 Sevilla**, tel. (95) 453 30 92
Avda. Zugazarte, 8, 2º, Edificio Abra 4, **48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya)**, tel. (94) 481 80 00
Pl. de América, 2, 5º, **46004 Valencia**, tel. (96) 395 74 75.
O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.



©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los Productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudieran contener el presente documento.

Publicado en EMEA 01/04 59822082E2E

